



Deuren en kozijnen

Duurzaam mooi

www.theuma.com

 **theuma**
doors & frames

Geschiedenis

Familiebedrijf

Al tientallen jaren doen heel wat mensen een beroep op deuren en kozijnen van Theuma. Ze staan symbool voor gastvrijheid en bieden bescherming tegen tocht, lawaai, brand en ongewenste bezoekers. Vaak gedurende vele jaren.

Hout en metaal

Al meer dan vijftig jaar is Theuma een toonaangevende fabrikant van binnendeuren en -kozijnen binnen Europa. In onze twee fabrieken zijn meer dan 320 werknemers aan de slag met machines van topkwaliteit. Het productievolume loopt op tot een miljoen deuren per jaar. Met onze ultramoderne machines vervaardigen we op een erg precieze manier. Daar waar de machines hun grenzen bereiken, nemen onze vakmannen het over. Zij verzekeren op maat gemaakte producten met een zeer hoge afwerkingsgraad.

Onze deuren staan wagenwijd voor u open

We doen meer dan deuren en kozijnen maken. Als ideale gesprekspartner biedt Theuma altijd een luisterend oor. U kunt stevast rekenen op ons team, dat u met plezier helpt en advies geeft.



1948



Start van Polynorm kozijnenfabriek (NL)

1962



Oprichting van Theuma door Marcel Theunis

1990 > 2004



Theuma neemt bedrijven over (waaronder Polynorm)

2011



Ingebruikname van zonnepanelen op de vestiging in Bekkevoort

2017



Nieuwe zaagstraat voor de vestiging in Bekkevoort

2014



Nieuwe lakstraat voor EBC deuren voor de vestiging in Bekkevoort

2012



Nieuwe lakstraat voor de metalen kozijnen voor de vestiging in Nijkerk

2012



Verhuis Theuma Nederland van Bunschoten naar Nijkerk

2019



Management buy out en participatie M80



EBC deuren

White Lion, Morning White en Elephant Grey	4-5
Lines Quatro en Modern	6-7
Texture	8-9
Vista	10-11
Beglaasd	12-13
Schuifdeuren	14-15

Mecoral deurelementen

16-17

Kozijnen

WoodFlex Style	18
WoodFlex	19
DuoFlex	20

TheuFria veiligheidsdeur

21

EBC lakken of schilderen?

23

Zo werkt EBC

24

Engagementen voor MVO en FSC

25

Technische tekeningen

WoodFlex Style	26
WoodFlex voor stompe deur	27
WoodFlex voor opdek deur	28
DuoFlex voor stompe deur	29



Krasvaste elegantie

EBC White Lion, Morning White en Elephant Grey



EBC
Electron Beam Curing
Technology



EBC **White Lion** (glanzend)
EBC **Morning White** (mat) * new



EBC **Elephant Grey** (glanzend) *

Vulling van de deur

De vulling van een deur wordt bepaald door de gevraagde functionaliteit. Celrooster is licht en voordelig in aankoop. Tubespaan is sterker en biedt betere isolatie, zowel akoestisch als thermisch. Volspaan is het zwaarste en een goede keuze voor brandwerende en of inbraakwerende deuren. Uw vakman helpt u de juiste keuze te maken.



Celrooster



Tubespaan



Volspaan

Aanslag

Voor de aanslag heeft u de keuze tussen stomp of opdek. In België kiest men bijna altijd voor een stompe afwerking.



Stomp



Opdek

* Enkel beschikbaar als vlakke deur.

Deze catalogus is met veel zorg samengesteld en gedrukt. Theuma kan echter niet garanderen dat de kleuren op papier 100% overeenkomen met de realiteit. Vraag stalen aan uw verkoper om zeker te zijn van de kleur en textuur die u kiest.

Een hedendaags design

EBC Lines Quatro en Modern



EBC
Electron Beam Curing
Technology



Quatro



Q 1



Q 2



Q 3



Q 4



Q 10

Modern




M 1



M 2




M 3



M 4


Een verrassend oppervlak

EBC Texture Quatro en Modern



EBC
Electron Beam Curing
Technology

Inox imitatie strip



Quatro



Q 1 T



Q 3 T



Q 4 T



Q 6 T

Modern



M 1 T



M 2 T



M 3 T



M 4 T

Een zonnige invalshoek

EBC Vista



EBC
Electron Beam Curing
Technology



Vista



M 1 V



M 10 V



Q 2 V



M 3 V




M 4 V

Een zonnige invalshoek

EBC Beglaasd



EBC
Electron Beam Curing
Technology



Beglaasd



Souveraine 1 | VC 01 *



Souveraine 2 | VC 02 *



Model 4 "Grand Jour"

* Deze deur is beschikbaar in breedtes 780, 830 en 880 mm.

Verfrissende houtdesigns met kozijn

Mecoral




Mecoral



Allegro




Delia verticaal



horizontaal*




Merida verticaal



horizontaal*



Nocta verticaal



horizontaal*

* Mecoral in horizontale versie is beschikbaar tot hoogte 2015. De tekening van het kozijn is altijd verticaal. Alle afbeeldingen met WoodFlex Style kozijn.



WoodFlex Style kozijn

Een kozijn dat de aandacht trekt door niet op te vallen. Met de WoodFlex Style presenteren we een deur en kozijn in hetzelfde vlak. Met onzichtbare scharnieren en een magneetslot.

Het resultaat is een wel erg strakke deur. Een pluspunt in interieurs waar eenvoud de hoofdtoon voert.

Afwerking

WoodFlex Style is beschikbaar in EBC Morning White, in de verschillende Mecoral varianten of in Vervo om te schilderen.

Voor standaarddeuren

Het WoodFlex Style concept is geschikt voor deuren van 40 mm, enkel of dubbel met een vulling van celrooster of tubespaan. Dit concept is niet beschikbaar als brandwerende toepassing.



Kozijn en deurblad in hetzelfde vlak.



Montagekozijn WoodFlex in hout

Het Theuma montagekozijn WoodFlex is te monteren in de afwerkingsfase van een project. Dit kozijn is beschikbaar in White Lion, Elephant grey en de verschillende Mecoral kleuren. U hoeft geen schilder meer aan het werk te zetten, of zelf de borstel boven te halen. U bent zeker van een perfecte afwerking, zonder geurhinder of mogelijke schade aan de vloerbedekking. Staat u te popelen om te verhuizen? Uw huis is meteen woonklaar en mooi afgewerkt met WoodFlex kozijnen en bijpassende deuren. Vraag uw vakman om stalen, zodat u zelf de kleuren en kwaliteit kan beoordelen.

Dit zijn de voordelen van plaatsing in de afwerkingsfase:

- De kozijnen kunnen worden aangepast en corrigeren onvoorziene toleranties na de pleisterwerken
- De kosten zijn aanzienlijk lager dan de kosten voor schilderwerken
- De afwerking is altijd eenvormig en gelijkmatig
- Beschikbaar in geluid- en brandwerende versie



Mooie hoekafwerking in verstek.

DuoFlex kozijn



DuoFlex is hét metalen kozijn voor de Belgische markt. Het DuoFlex montagekozijn past in traditionele wandopeningen en is geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie. Bovendien is het kozijn snel en eenvoudig te monteren.

In elke kleur

DuoFlex montagekozijnen zijn gemaakt van staal met een materiaaldikte van 1,5 mm. De kozijnen zijn voorzien van een kras- en stootvaste poederlaklaag. Hierdoor zijn de kozijnen langdurig beschermd en is overschilderen niet nodig.

Ook voor zware deuren

Het kozijn heeft een unieke verstekverbinding waardoor een zeer stabiele, symmetrische constructie ontstaat. Zo kunnen ook zwaardere Theuma deuren probleemloos worden toegepast.

Uitvoeringen

- Stompe uitvoering
- Brandwerend Rf 1/2 uur of Rf 1 uur


Afwerking

- Staal van 1,5 mm dik
- Kras- en stootvaste poederlaklaag
- Standaard gelakt in RAL 1013 of RAL 9010, alle andere kleuren zijn leverbaar op aanvraag.
- Geluiddempende snoerafdichting



DuoFlex is aanpasbaar aan de muurdikte.

Stabiele verstekverbinding.



TheuFria



TheuFria deurgehelen zijn inbraakwerende veiligheidsdeuren in weerstandsklasse 2 of 3 (EN 1627). Dat maakt deze deurelementen uiterst geschikt als inkomdeur van een appartement of bureau en voor het beveiligen van gevoelige ruimtes. Elke TheuFria deur heeft standaard bodemdichting en een deurspion.*

TheuFria 2

De TheuFria 2 is een WK2 deur voorzien van inbraakwerend hang- en sluitwerk, zoals scharnieren met ingebouwde pinnen.

TheuFria 3

De TheuFria 3 gaat als WK3 deur nog een stap verder, met zware inox 120 mm scharnieren met nastelmogelijkheid en een meerpuntsslot met geharde schoten. Bovendien zorgen haken voor een onbreekbare verbinding met de omlijsting. Aan de scharnierzijde zijn drie dievennokken voorzien. Een metaalscherm versterkt en stabiliseert het deurblad van de TheuFria 3 deuren.

Met bijpassend Duo- of TrioFlex kozijn

De TheuFria kozijnen worden vervaardigd uit staal met een materiaaldikte van 1,5 mm. De kozijnen zijn voorzien van een hoogwaardige kras- en stootvaste laklaag in een RAL-kleur. Hierdoor zijn de kozijnen verzekerd van een langdurige bescherming.

Akoestische en brandwerende prestaties op maat

Naast het niveau van inbraakwerendheid, heeft u de keuze uit verschillende prestatieniveaus voor geluid en brand.

Geluid

Naargelang de toepassing kiest u voor meer of minder geluidwerendheid. De mogelijkheden vindt u in de tabel hiernaast. Deze waarden zijn elementwaarden, geldig voor het geheel deur plus kozijn. Gaat u voor een brandweerstand van Rf 1 uur, dan is de akoestische keuze beperkt tot 30 dB elementwaarde.



Meerpuntsslot met geharde schoten en haken.
Zware inox scharnieren en geluidwerende dichting.

	TheuFria 2 + DuoFlex	TheuFria 3 + TrioFlex
Rf 1/2 h	29 dB	31 dB
Rf 1/2 h	37 dB	37 dB
Rf 1/2 h	42 dB	42 dB
Rf 1 h		30 dB


Aanbod van TheuFria veiligheidsdeuren met weerstandsklasse 2 en 3, met hun akoestische en brandwerende prestaties. De dB waarden zijn elementwaarden.

* met uitzondering van de basisuitvoering van TheuFria 2.



Waarom EBC lak kiezen in plaats van schilderen?

- Schuren, herstellen, schilderen, bijwerken... ? Deze stappen behoren voorgoed tot het verleden
- De aankoopprijs van een schilderdeur + de kosten voor de schilderwerken liggen veel hoger dan de prijs van een EBC-lakdeur.
- Bovendien hebt u bij een plaatsing achteraf de garantie dat de deuren tijdens de werkzaamheden niet worden beschadigd door andere vaklui zoals pleisteraars, schilders, tegelzetters of metselaars.
- Dankzij onze EBC-laktechnologie bieden de deuren een superieure kwaliteit voor een interessante prijs, in vergelijking met klassieke schilderdeuren.
- Uw deur, een blikvanger in elk interieur, zal beter tot haar recht komen, langer meegaan en minder snel verslijten.




Zo werkt EBC technologie

Een uitzonderlijk afwerkingsniveau

De witgelakte EBC-deuren van Theuma worden vervaardigd in een speciaal daartoe uitgeruste lakstraat. Elke deur wordt afgelakt volgens het Electron Beam Curing of EBC-procedé. Een unieke laktechnologie, wereldwijd toegepast door slechts twee deurenproducenten.

Het unieke EBC-uithardingsprocedé staat borg voor een perfecte afwerking, met slechts 2 laklagen. De laklagen zijn weliswaar dikker dan bij andere laktechnieken, maar worden tijdens het lakproces meteen uitgehard. De toplaag wordt vervolgens onderworpen aan een precisiebombardement met elektronen, met als resultaat een egaal en spiegelglad deuroppevlak.




Voordelen:

- Tien keer beter bestand tegen krassen en stoten
- Ultragladde of matte afwerking met een hoogwaardige uitstraling
- Beter bestand tegen de tand des tijds zonder vergeling
- 50 % minder lagen in verhouding tot traditionele lakmethoden
- Minder poreus oppervlak = beter bestand tegen vuil en bacteriën
- 100 % uitgeharde lak door polymerisatie

Kies de voor de meest duurzame EBC deurgehelen ter wereld:

- Vereisen 66 % minder energie dan traditionele lakmethoden
- Deurgehelen met FSC®-certificaat
- Met HQE-, BREEAM- en LEED-credits
- Geproduceerd met 100 % hernieuwbare energie
- Kleinste CO2-voetafdruk op de markt



EBC
Electron Beam Curing
Technology

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzame deuren en kozijnen

Omdat de deuren en kozijnen van Theuma ontwikkeld zijn om meerdere generaties mee te gaan, begrijpen we als geen ander wat duurzaamheid betekent. We investeren voortdurend in onderzoek en ontwikkeling, terwijl we de nieuwste trends op de markt op de voet volgen. Ook maken we met het grootste respect voor het milieu gebruik van energie en de natuurlijke rijkdommen. Het bewijs daarvan zijn de vele milieucertificaten en labels die we voor onze inspanningen op dit vlak wisten te behalen. Respect voor het milieu en duurzaamheid zijn vaste waarden die diep verankerd zijn in de bedrijfscultuur van Theuma.

Certificaten

Onderzoeksbureaus en onafhankelijke labo's bevestigen onze ambities: wij willen u de allerbeste kwaliteit bieden én aan toekomstige generaties denken.

We beschikken over de volgende certificaten: ISO 9001, ISO 14001.

We passen duurzame productiemethoden toe overeenkomstig de ISO 26000-normen.

FSC

De Forest Stewardship Council® (FSC) is een internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert. Hout en grondstoffen voor houtproducten met een FSC-label zijn afkomstig uit duurzaam beheerde bossen en brengen dus geen schade toe aan de natuur en het milieu. Al onze houten deuren en kozijnen zijn voorzien van een FSC-certificaat. Bovendien vindt er elk jaar een audit plaats.

Label A+ voor VOC

VOC is de verzamelnaam voor stoffen aanwezig in onze omgeving die makkelijk verdampen. Hiervoor is nog geen Europese norm. Frankrijk en Duitsland hebben wel normen.

Theuma deuren kregen een A+ label volgens de Franse voorschriften voor het labelen van bouwmaterialen. A+ is de meest veeleiseinde klasse wat betreft vluchtige stoffen zoals formaldehyde en zijn dus erg veilig.



* Info over het uitstootniveau van vluchtige stoffen in het binnenklimaat. Maatgevend voor toxiciteit bij inademing, op een schaal van klasse A+ (zeer weinig uitstoot) tot C (sterke uitstoot).