



TheuFria inbraakwerende deurgehelen Rf 1/2h en Rf 1h

TheuFria inbraakwerende deurgehelen Rf 1/2h en Rf 1h

- **Stalen kozijn met aangelaste verankerpunten**
- **Meerpuntslot met geharde schoten en haken**
- **Zware inox nastelbare scharnieren**
- **Geluidwerende dichting**
- **Diverse afwerkingen deurblad**
- **Veiligheidsbeslag optioneel**

TheuFria inbraakwerende deurgehelen Rf 1/2h en Rf 1h

De TheuFria deurgehelen zijn inbraakwerend klasse 3 (STS 53) en brandwerend 1/2h of 1h. Dat maakt het deurelement uiterst geschikt als inkomdeur van een appartement of bureel, en voor het beveiligen van o.a. private wapenkluizen en opslagruimen voor computerbestanden.

TheuFria deur

Het deurblad van de TheuFria deuren is met metaalschermen versterkt en gestabiliseerd. De deuren zijn voorzien van inbraakwerend hang- en sluitwerk, onder andere zware inox 120mm scharnieren met nastelmogelijkheid, meerpuntsslot met geharde schoten en haken voor een onverbreekelijke verbinding met de omlijsting. Aan de scharnierzijde zijn drie stuks dievennokken voorzien. Standaard wordt een bodemdichting geplaatst en een deurspion meegeleverd. De TheuFria deuren zijn leverbaar in witlak, met hardkunststof-toplaag (HPL) of om te verven.

TheuFria kozijn

De TheuFria kozijnen worden vervaardigd uit sendzimirverzinkt staal met een materiaaldikte van 1,5 mm. De kozijnen zijn voorzien van een hoogwaardige kras- en stootvaste grondlaag of laklaag in de kleur crème (RAL 1013) of wit (RAL 9010). Hierdoor zijn de kozijnen verzekerd van een langdurige bescherming. Alle overige RAL-kleuren zijn eveneens beschikbaar. In de aanslag van de kozijnen wordt een geluidwerende dichting toegepast.

TheuFria inbraakwerende deurgehelen zijn perfect te combineren met andere Theuma binnendeuren en houten of metalen montagekozijnen.

Uitvoeringen

- Stompe uitvoering
- Inbraakwerend
- Brandwerend Rf 1/2h of Rf 1h

Afwerking

Deur

- Vervo om te verven, Vervolux witlak, Brucoral HPL

Kozijn

- Sendzimirverzinkt staal 1,5 mm
- Kras- en stootvaste poederlaklaag
- Voorzien van grondlak of gelakt in RAL 1013 of RAL 9010
- Geluiddempende snoerafdichting

Toepassingsgebied

TheuFria deurgehelen worden toegepast in de woning- en utiliteitsbouw. De deurgehelen voldoen ruimschoots aan de regel- en wetgeving.

Standaard afmetingen

Deurdikte: 50 mm
Deurbreedte: 630 – 1130 mm
Deurhoogte: 2015 – 2115 mm
Minimale muurdikte: 100 mm
Maximale muurdikte: 360 mm
Verstelbaarheid van 13mm
Overige afmetingen zijn op aanvraag leverbaar.



Stalen kozijn met aangelaste verankerpunten



Zware inox scharnieren



Geluidwerende dichting



Meerpuntsslot met geharde schoten en haken



Aanvullende informatie

Aanvullende informatie kan u inzien en downloaden op www.theuma.be.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat centraal in de bedrijfsvoering van Theuma. Wij doen op verantwoorde en duurzame wijze zaken met onze klanten en leveranciers, en nemen verantwoordelijkheid voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Daarbij volgen wij de internationale richtlijn ISO 26000.



Theuma
Zandstraat 10 / B-3460 Bekkevoort
t. +32 (0)13 351 200 / f. +32 (0)13 312 738
www.theuma.com / info@theuma.com



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



C/02-07-2007/341

vraag ons naar de mogelijkheden op FSC-gebied